

Mobil Outboard Plus

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy kaksitahtisiin ulkolaitamoottoreihin

Tuotekuvaus

Mobil Outboard Plus on huippulaadukas kaksitahtimoottoriöljy, joka ylittää uudenaikaisten, vesijäähdytteisten, kaksitahtisten ulkolaitamoottoreiden asettamat suorituskykyvaatimukset. Mobil Outboard Plus pitää sekä moottorin että ympäristön puhtaana.

Mobil Outboard Plus on esiohennettu, jotta se sekoittuisi paremmin polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Outboard Plus valmistetaan erittäin puhtaista tavanomaisista mineraaliöljyistä ja tuhkatomista lisäaineista, jotka suojaavat moottoria erinomaisesti pakokaasujärjestelmässä muodostuvalta sakalta sekä korroosiolta ja kulumiselta. Lisäksi öljy vähentää sytytystulppien likaantumista ja liian aikaista sytytystä, mikä parantaa moottorin luotettavuutta. Öljy sopii erinomaisesti sekä uusiin että vanhoihin kaksitahtimoottoreihin. Tärkeimpiä etuja ja ominaisuuksia:

| Ominaisuudet | Edut |
|--|--|
| Hyvä terminen- ja hapettumiskestävyys, ehkäisee sakanmuodostusta | Moottori pysyy puhtaampana, mikä vähentää männänrenkaiden takertumista ja sylinteriseinien hankautumista. Pidentää moottorin käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta. |
| Erinomainen suoja kulumista vastaan | Pidentää kriittisten osien ja moottorin käyttöikää. |
| Erinomainen suoja korroosiota vastaan | Pidentää moottorin käyttöikää. |
| Puhtaampi palamistulos ja vähemmän sakanmuodostusta palokammioissa | Vähentää sytytystulppien likaantumista ja sakanmuodostusta pakokaasujärjestelmään. Ehkäisee liian aikaista sytytystä, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, parantaa polttoainetaloutta. |
| Hyvät ominaisuudet sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa | Laaja käyttölämpötila-alue. |
| Myrkytön merieliöille | Ei vahingoita vesistöjä. |

Käyttökohteet

- Mobil Outboard Plus -öljyä suositellaan kaikkiin uudenaikaisiin, tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, minkä lisäksi se sopii myös pieniin ja vanhoihin ulkolaitamoottoreihin. Öljy sopii seuraavien valmistajien kaksitahtimoottoreihin: Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan ja Tohatsu. Lisäksi öljy sopii käyttökohteisiin, jotka vaativat NMMA TC-W, TC-WII tai TC-W3 luokituksen mukaista öljyä.



Luokitukset ja hyväksynät

Mobil Outboard Plus täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset:

API TC

NMMA TC-W3

Tyypilliset arvot

Mobil Outboard Plus

Viskositeetti, ASTM D 445

cSt @ 40 °C 52,9

cSt @ 100 °C 8,8

Tuhkapitoisuus, p-%, ASTM D 874 a

Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -36

Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 114

Ominaispaino @15 °C kg/l, ASTM D 4052 a

Väri Sininen

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva, Mobil 1 ja Mobil Outboard Plus ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

